

Bekaert

Prodinsa®


Angula AA



6x36 ws AA



6x43 fs AA



6x49 fs AA

Características

- Muy flexibles - Const. 6x36; 6x43; 6x49
- Alambres según ISO 2232, galvanizados
- Diám. mín. de polea o tambor: 23 veces diám. cable

Equipos

- Polipastos en general
- Grúas móviles, cable izaje y auxiliar
- Cable tensor para antenas y torres

Notas

- Para otros diámetros o cargas de rotura consultar con el área técnica

Ø Nom	Ø Nom	Peso lineal	Carga de rotura mínima garantizada		
(pulg.)	(mm)	(kg/m)	(kN)	(1000 lb)	(tm)
	9	0,4	59	13,2	6,0
3/8"	9,5	0,4	66	14,8	6,7
	10	0,4	73	16,3	7,4
	11	0,5	88	19,8	9,0
1/2"	13	0,7	124	27,8	12,6
9/16"	14	0,9	143	32,2	14,6
5/8"	16	1,1	186	41,9	19,0
	18	1,4	236	53,1	24,1
3/4"	19	1,6	263	59,1	26,8
	20	1,7	291	65,5	29,7
7/8"	22	2,1	353	79,4	36,0
	24	2,5	420	94,4	42,8
1"	26	2,9	492	110,7	50,2
	28	3,4	572	128,5	58,3
1 1/8"	29	3,6	613	137,8	62,5
	30	3,9	656	147,5	66,9
1 1/4"	32	4,4	746	167,8	76,1
	34	5,0	842	189,4	85,9
1 3/8"	35	5,3	893	200,8	91,1
	36	5,6	944	212,3	96,3
1 1/2"	38	6,2	1048	235,7	106,9
	40	6,9	1162	261,2	118,5
	42	7,6	1226	275,6	125,0
	44	8,4	1345	302,5	137,2
1 3/4"	45	8,8	1407	316,4	143,5
	46	9,2	1470	330,5	149,9
1 7/8"	48	10,0	1595	358,5	162,6
	50	10,8	1620	364,2	165,2
2"	51	11,3	1659	373,0	169,2
	52	11,7	1725	387,8	175,9
	54	12,6	1860	418,2	189,7
	56	13,6	2001	449,7	204,0
2 1/4"	57	14,1	2072	465,8	211,3
	58	14,6	2146	482,4	218,8

VERSIÓN 04/2025