

Bekaert

Prodinsa®

Angula AF



6x36 ws AF



6x43 fs AF

Características

- Muy flexibles - Const. 6x36; 6x43; 6x49
- Alambres según ISO 2232, galvanizados
- Alma plástica para amortiguar tirones
- Diám. mín. de polea o tambor: 23 veces diám. cable

Equipos

- Uso marítimo como amarres monoboyas, winche auxiliar de arrastre, anclajes de barcazas

Notas

- Para otros diámetros o cargas de rotura consultar con el área técnica

Ø Nom	Ø Nom	Peso lineal	Carga de rotura mínima garantizada		
(pulg.)	(mm)	(kg/m)	(kN)	(1000 lb)	(tm)
	9	0,3	56	12,6	5,7
3/8"	9,5	0,3	62	13,9	6,3
	10	0,4	69	15,4	7,0
	11	0,5	83	18,7	8,5
1/2"	13	0,6	116	26,0	11,8
9/16"	14	0,8	134	30,2	13,7
5/8"	16	1,0	176	39,5	17,9
	18	1,2	222	49,8	22,6
3/4"	19	1,4	247	55,6	25,2
	20	1,5	275	61,7	28,0
7/8"	22	1,8	331	74,5	33,8
	24	2,2	395	88,8	40,3
1"	26	2,6	463	104,1	47,2
	28	3,0	537	120,8	54,8
1 1/8"	29	3,2	577	129,6	58,8
	30	3,4	617	138,7	62,9
1 1/4"	32	3,9	702	157,9	71,6
	34	4,4	792	178,1	80,8
1 3/8"	35	4,7	839	188,7	85,6
	36	4,9	888	199,7	90,6
1 1/2"	38	5,5	986	221,6	100,5
	40	6,1	1091	245,4	111,3
	42	6,7	1143	257,1	116,6
	44	7,4	1254	282,0	127,9
1 3/4"	45	7,7	1312	295,0	133,8
	46	8,1	1371	308,2	139,8
1 7/8"	48	8,8	1486	334,0	151,5
	50	9,5	1495	336,0	152,4
2"	51	9,9	1525	342,8	155,5

VERSIÓN 04/2025