
Bekaert

Prodinsa®

Barracuda 6x19 AA



Características

- Torones exteriores compactados con tecnología de rodillos (última generación)
- Elevada carga de rotura, gracias al compactado
- Menor elongación que un cable no compactado
- Construcción 6x19 ó 6x26, más resistente a la abrasión y compresión
- Alma de Acero
- Grasa para uso marino con muy buena adherencia
- Alambres de acero galvanizados según norma ISO 2232
- Cable preformado que permite un fácil corte y manejo al realizar la gaza
- Cable con diámetro calibrado en toda su longitud

Equipos

- Ideal para winche en pesca de cerco y arrastre
- Los torones compactados dan mayor superficie de contacto con las poleas y tambor disminuyendo la abrasión en el equipamiento
- Mayor rendimiento para equipos con relaciones de diámetro de polea y tambor mayores a 34 (D/d>34)

Notas

- Para otros diámetros y resistencias consultar con el área técnica

Ø Nom	Ø Nom	Peso lineal	Carga de rotura mínima garantizada		
(pulg.)	(mm)	(kg/m)	(kN)	(1000 lb)	(tm)
3/8"	9,5	0,4	60	13,5	6,1
	11	0,5	81	18,2	8,2
1/2"	13	0,7	113	25,4	11,5
9/16"	14	0,9	131	29,4	13,3
5/8"	16	1,1	171	38,4	17,4
	18	1,4	216	48,6	22,1
3/4"	19	1,6	241	54,2	24,6
	20	1,8	267	60,0	27,2
7/8"	22	2,1	323	72,7	33,0
	24	2,5	385	86,5	39,2
1"	26	3,0	451	101,5	46,0
	28	3,5	523	117,7	53,4
1 1/8"	29	3,7	562	126,2	57,3
	30	4,0	601	135,1	61,3
1 1/4"	32	4,5	684	153,7	69,7
1 1/2"	38	6,4	964	216,8	98,3

VERSIÓN 04/2025