
Bekaert

Prodinsa®

Barracuda 6x19 AF



Características

- Torones exteriores compactados con tecnología de rodillos (última generación)
- Elevada carga de rotura, gracias al compactado
- Menor elongación que un cable no compactado
- Construcción 6x19 ó 6x26, más resistente a la abrasión y compresión
- Alma de Fibra
- Grasa para uso marino con muy buena adherencia
- Alambres de acero galvanizados según norma ISO 2232
- Cable preformado que permite un fácil corte y manejo al realizar la gaza
- Cable con diámetro calibrado en toda su longitud

Equipos

- Ideal para winche en pesca de cerco y arrastre
- Los torones compactados dan mayor superficie de contacto con las poleas y tambor disminuyendo la abrasión en el equipamiento
- Mayor rendimiento para equipos con relaciones de diámetro de polea y tambor mayores a 34 (D/d>34)

Notas

- Para otros diámetros y resistencias consultar con el área técnica

Ø Nom	Ø Nom	Peso lineal	Carga de rotura mínima garantizada		
(pulg.)	(mm)	(kg/m)	(kN)	(1000 lb)	(tm)
3/8"	9,5	0,3	51	11,4	5,2
	11	0,4	68	15,3	6,9
1/2"	13	0,6	95	21,4	9,7
9/16"	14	0,7	110	24,8	11,2
5/8"	16	0,9	144	32,4	14,7
	18	1,2	182	41,0	18,6
3/4"	19	1,3	203	45,7	20,7
	20	1,4	225	50,6	23,0
7/8"	22	1,7	272	61,2	27,8
	24	2,1	324	72,9	33,1
1"	26	2,4	380	85,5	38,8
	28	2,8	441	99,2	45,0
1 1/8"	29	3,0	473	106,4	48,3
	30	3,3	506	113,9	51,6
1 1/4"	32	3,7	576	129,6	58,8
1 1/2"	38	5,2	813	182,7	82,9

VERSIÓN 04/2025