
Bekaert

Prodinsa®

Orca 6x19 AF



Características

- Torones exteriores compactados con tecnología de rodillos (última generación)
- Elevada carga de rotura, gracias al compactado
- Construcción SEALE de 19 alambres, más resistente a su abrasión
- Alma de fibra sintética, con buena resistencia a la tracción
- Grasa con muy buena adherencia
- Alambres de alta resistencia y galvanizados según norma ISO 2232
- Cable preformado que permite un fácil corte y manejo al realizar la gaza

Equipos

- Ideal para pesca de cerco
- Los torones compactados dan mayor superficie de contacto con las poleas y tambor disminuyendo la abrasión en los equipamientos
- Mayor rendimiento para equipos con relaciones de diámetro de polea o tambor y diámetro de cable por encima de 34 (D/d>34)

Notas

- Para otros diámetros consultar con el área técnica
- Para cargas de rotura superiores contactar con nuestra área técnica

Ø Nom	Ø Nom	Peso lineal	Carga de rotura mínima garantizada		
(pulg.)	(mm)	(kg/m)	(kN)	(1000 lb)	(tm)
3/8"	9,5	0,4	56	12,6	5,7
	11	0,5	75	16,9	7,7
1/2"	13	0,7	105	23,6	10,7
9/16"	14	0,8	122	27,4	12,4
5/8"	16	1,0	159	35,8	16,2
	18	1,3	201	45,3	20,5
3/4"	19	1,4	224	50,5	22,9
	20	1,6	249	55,9	25,4
7/8"	22	1,9	301	67,7	30,7
	24	2,3	358	80,5	36,5
1"	26	2,7	420	94,5	42,9
	28	3,1	488	109,6	49,7
1 1/8"	29	3,4	523	117,6	53,3
	30	3,6	560	125,8	57,1
1 1/4"	32	4,1	637	143,1	64,9
1 1/2"	38	5,8	898	201,9	91,6

VERSIÓN 04/2025