
Prodinsa®

Palex



Características

- Alta resistencia a la fatiga por torones compactados y plástico impregnado
- Cable plastificado impregnado para dar estabilidad estructural frente a tirones y vibraciones. Poco desgaste en poleas y winches
- Construcción Lang para resistencia adicional a las presiones por contacto
- 33% más de superficie de contacto que un cable equivalente de 6 torones

Equipos

- Especialmente diseñado para palas Bucyrus-Caterpillar, P&H y TZ en operación de elevación (hoist)
- Su diseño permite sacar el máximo rendimiento del cable, alargando su vida y evitando paros imprevistos. Máxima confiabilidad
- Se puede suministrar con Ferrule Becket, Becket Loop u otra terminación en función de las necesidades del cliente

Notas

- Para medidas o proyectos especiales contactar con nuestra área técnica

Marca Pala	Modelo	Función Cable	MBL (mt)	Peso lineal (kg/m)
CAT	395B	Levante	292	17,22
		Empuje y Recoge	292	17,22
	395B III	Levante	325	19,14
		Empuje y Recoge	292	17,22
	495B-495BI	Levante	399	23,25
		Recoge	292	17,22
		Empuje	325	19,14
	495 HR-2	Levante	399	23,25
		Empuje y Recoge	325	19,14
P&H	1900	Levante	95	6,12
	2100	Levante	135	8,65
	2300XPA	Levante	255	15,0
	2800XPB - C	Levante	292	17,2
	4100 - A	Levante	358	21,1
	4100XPB - C	Levante	433	25,5
TZ	TZ WK12	Levante	292	17,2
	TZ WK55	Levante	399	23,2

VERSIÓN 04/2025