
Bekaert

Prodinsa®

Retenidas



Características

- Construcción 1x7(6/1), 1x19 (12/6/1) y 1 x 37 (18/12/6/1)
- Alambre galvanizado pesado tipo A
- Norma ASTM A-475: Para cables mensajeros y tirantes
- Norma ASTM A-363: Para línea de guarda

Equipos

- Retenidas para usos generales para lineas de guardia en lineas aéreas de alta tensión, tirantes, señalamiento ferroviario y otros usos

Notas

- Para otros diámetros o grados de alambre, consultar con el área técnica PRODINSA

Construcción	Ø Nom	Peso lineal	Carga de rotura mínima garantizada		Cobertura mínima
	(pulg.)	(kg/m)	ARG (kN)	EARG (kN)	(g/m2)
1x7	3/16"	0,05	12.677	17.748	153
	1/4"	0,18	21.129	29.581	183
	5/16"	0,31	35.586	49.820	244
	3/8"	0,41	48.040	68.503	259
	7/16"	0,60	64.499	92.523	275
	1/2"	0,77	83.627	119.657	275
1x19	5/8"	1,19	124.995	178.819	275
	3/4"	1,72	181.487	259.331	275
	7/8"	2,36	248.211	354.523	275
1x37	1"	3,07	319.827	456.832	275
	1 1/8"	4,01	407.457	581.827	275
	1 1/4"	4,84	505.318	721.502	275

VERSIÓN 04/2025